



Informationen zur Erstellung von eigenen Dateien:

Wir wollen, dass Sie mit den Druckergebnissen zufrieden sind. Bitte beachten Sie dafür folgende Hinweise. Bitte beachten Sie, dass die Bildschirmdarstellung z. T. erheblich von den Farbwerten Ihrer angelegten Datei und somit auch vom Druckergebnis abweichen kann. Diese ist abhängig von den verwendeten Programmen, deren Darstellungsparametern sowie der Kalibrierung ihres Monitors.

Auflösung:

Flyer, Mehrseiter: 300 dpi, *Visitenkarten:* bis zu 600 dpi, *Planen:* 250 dpi, *Plots:* 150 dpi. Bitte legen Sie Ihre Druckprodukte schon zu Beginn in der richtigen Auflösung an.

Randbeschnitt und Abstände:

je nach Produkt 1,5, 2 oder 3 mm an jeder Seite. Hintergrundbilder und Grafiken immer bis zum Dateirand anlegen! Schriften-/Logoabstand: 3 mm zum Beschnitt bzw. 5 mm zum Rand der Datei

Farbmodus:

cmyk (kein RGB!) Für Farbverschiebungen durch eine eventuelle Konvertierung von uns übernehmen wir keine Haftung. Bei einfarbig schwarzen Artikeln bitte die Datei im Farbmodus Graustufen anlegen.

Tonwertzuwachs:

Der mittlere Tonwertzuwachs beim Offsetdruck beträgt ca. 20%.

Rastertonwerte:

Prozessfarben unter 5% können wegfallen (keine Garantie).

Farbauftrag:

Der maximale Farbauftrag der vier Kanäle (cmyk) darf 300% nicht überschreiten. Für Farbverschiebungen durch eine eventuelle Reduzierung des Farbauftrags übernehmen wir keine Haftung.

Sonstiges:

Keine Passer- bzw. Schnittmarken (Ausnahme: Mehrseiter!) und kein ICC-Profil an!

Dateiformate:

Bitte legen Sie Ihre Dateien in folgenden Formaten an: JPG, PDF, EPS